



Fiabilidad, potencia y sencillez para esta aspiradora industrial diseñada para el sector mecánico, en particular para la recogida de virutas mezcladas con aceite.

Con 2 o 3 kW de potencia, los modelos S3B son potentes y fiables. Diseñados para recoger material húmedo y seco, se utilizan para la limpieza y mantenimiento de las máquinas herramienta. El contenedor de 50L o 100L se puede quitar y vaciar fácilmente, el tamaño pequeño y el diseño ergonómico permiten a los operadores mover muy rápido la aspiradora.

- 3 kW de potencia
- Versiones de clase L o M
- Talla pequeña
- Fuerte y confiable
- Fácil de mover
- Sistema de liberación de contenedores para un vaciado fácil y rápido.
- Contenedor con ruedas y asa
- Agitador de filtro manual
- Filtro absoluto Hepa disponible
- Flotador para la recogida de líquidos

Voltaje (v)	230
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de protección IP	43
Clase de aislamiento	I
Nivel de presión sonora (dB (A))	75
Potencia nominal (kW)	3
Max. vacío (kPa - mbar)	21 - 210
Flujo de aire sin manguera (m ³ / h - l / m)	486 - 8100
Capacidad del contenedor (l)	100
Área del filtro principal (cm ²)	19500
Entrada (mm)	70
Peso (kilogramo)	70
Largo x ancho x alto (mm)	795 x 600 x 1570
Agitador de filtro manual	✓
Indicador de energía conectada	✓
Modelo de Reino Unido	No aplica
100 l. compartimiento	✓

