



T30S es una aspiradora industrial trifásica de 3 kW ideal para la industria del metal, puede recoger material húmedo y seco y está disponible con contenedor extraíble de 50 o 50 L. Disponibles varios sistemas de eliminación como la bolsa de plástico o Longopac ("bolsa sin fin").

El motor de canal lateral colocado en la parte inferior del chasis hace que esta aspiradora sea realmente maniobrable y adecuada para operar en entornos diminutos. El modelo T30S está disponible en 3 versiones principales: con contenedor de 50 o 100 L y con sistema de descarga por gravedad con bolsa de plástico o Longopac ("bolsa sin fin"). Este último modelo también está equipado con un filtro principal de clase M para la recogida de polvo muy fino y peligroso.

- Descarga por gravedad con bolsa de plástico o versión Longopac
- Compacto y ergonómico
- Ventilador de canal lateral trifásico de 3 kW para uso continuo
- Versiones de filtro de clase L o M
- Recipiente extraíble con ruedas y asa
- Agitador de filtro manual
- Caja de accesorios, cable y soporte para manguera

Voltaje (v)	220
Frecuencia (Hz)	60
Clase de protección IP	55
Clase de aislamiento	F
Potencia nominal (kW)	3
Flujo de aire sin manguera (m ³ / h - l / m)	350 - 5830
Max. vacío (kPa - mbar)	31 - 310
Nivel de presión sonora (dB (A))	70
Tipo de filtro principal	Filtro de estrella de poliéster Clase "L"
Área del filtro principal (cm ²)	19500
Capacidad del contenedor (l)	100
Entrada (mm)	70
Peso (kilogramo)	103
Largo x ancho x alto (mm)	600 x 980 x 1530

